

Контролеры для маркировочного оборудования

Контроллер е9



е9 – электронное устройство, посредством которого происходит взаимодействие пользователя с маркиратором. Контроллер обладает дружелюбным интерфейсом и позволяет быстро и удобно создавать маркировочные задания, а также использовать маркировочные задания, предварительно подготовленные с помощью специального ПО, входящего в комплект поставки. Контроллер е9 входит в комплект поставки любого маркиратора соответствующей серии и соединяется управляющим кабелем с механической частью.

Эргономичность **е9** позволила создать на его базе наиболее компактные модели маркираторов, а металлический корпус и мембранная клавиатура надежно защищают электронные компоненты в условиях промышленного использования.

Маркираторы на базе контроллера **е9** – лучшее решение для задач мелкосерийной маркировки (до 100 маркировок в смену).

Основные характеристики е9

Параметр	Характеристика
скорость, символов в секунду	до 2.5
память, маркировочные файлы	до 500
размер символов, мм	0.1-99 (ограниченно размером маркировочного окна)
сила удара	9 программируемых уровней
глубина маркировки, мм	до 0.3 (зависит от твердости материала)
расстояние между точками, мм	минимум 0.22
графический LCD-дисплей, мм	70x35
маркировка символов	прямая, угловая, радиальная
нанесение переменных данных	буквенная/цифровая сериализация, дата
нанесение логотипов	есть (загрузка с ПК)
разграничение доступа	2 уровня (1 защищен паролем)
загруженные шрифты	Arial, Courier, OCR, OCRA
языковая поддержка	15 языков (в том числе русский)
коммуникация	USB, RS232
программное обеспечение	создание маркировочных файлов и логотипов/обмен файлами с ПК/резервное копирование
защитный кожух	сталь
питание, В/Гц	220 / 50-60
габариты, мм	226x240x195
максимальная потребляемая мощность, Вт	100 (с учетом механической части)
вес, кг	4.6

Маркираторы на базе контроллера е9



p62



p123



е9