

## 5 - Установка

### а) Крепление

✓ Стационарные аппараты.

о Установить аппарат на твердую и устойчивую опорную раму.

о После установки маркировочного аппарата закрепить основание двумя винтами с цилиндрической головкой

M10.

✓ Интегрируемые аппараты

о Установить аппарат на твердую и устойчивую опорную раму.

о Закрепите маркировочную голову в соответствии со сборочной спецификацией. Максимальная длина резьбы 12 мм

✓ Портативные аппараты

о Крепить аппарат не требуется

**Примечание. Интегрируемые и портативные аппараты разработаны для работы во всех положениях (вертикальное, горизонтальное, игла острием вверх или вниз)**

### в) Подсоединение

• Используйте коннектор SUB-D25 или кабель USB. Соединить маркировочную голову и контроллер через порт с названием "marker", находящийся на задней панели контроллера. Для аппаратов интегрируемого типа используйте соединительный кабель.

**Примечание. Для получения более подробной информации воспользуйтесь, пожалуйста, руководством к контроллеру.**



**Не отключайте контроллер в момент маркировки. Это может вывести его из строя.**



**НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЭЛЕКТРОНИКА НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНА С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ, ОНА МОЖЕТ БЫТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНА К ВНЕШНИМ ПОМЕХАМ. ЕЕ СЛЕДУЕТ ЗАЩИТИТЬ ОТ ВОЗМОЖНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ**