

I - ВВЕДЕНИЕ

1 - Комплектация стандартного аппарата


Стандартный аппарат включает в себя:

- маркировочный механизм со встроенным электронным приводом
- кабель питания
- ремонтный набор

2 - Распаковка

Кроме случаев, когда доставку обеспечивает сама фирма, маркировочный аппарат поставляется в надлежащей упаковке. Данную упаковку следует сохранять на случай возврата оборудования по гарантии.

Аккуратно достать упакованные узлы, прикрутить ручку фиксатора к стойке (для ес9).



3 - Установка

a) Крепление

- установить аппарат на твердую и устойчивую подставку.

b) Подсоединение

- прежде, чем подключить маркировочный аппарат в сеть (напряжение в сети 230 или 115 вольт), убедиться, что аппарат установлен на нужное напряжение : см. напряжение , указанное на контейнере с предохранителями.
- если выбранное напряжение не соответствует требованиям :
 - вытащить контейнер с предохранителями из гнезда сети
 - переключить коммутатор напряжения
 - заменить предохранители (2 ампера на 230вольт и 4 ампера на 115 вольт)
 - установить контейнер на место
- Включить маркировочный аппарат с помощью переключателя 0/I , который расположен на задней панели.
- Спустя некоторое время появляется заставка « SIC »; программа запускается и предлагает окно основного меню. Контроллер готов к работе.

ВНИМАНИЕ



НЕСМОТЯ НА ТО, ЧТО ЭЛЕКТРОНИКА НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНА С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ, ОНА МОЖЕТ БЫТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНА К ВНЕШНИМ ПОМЕХАМ. ЕЕ СЛЕДУЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ К СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СЕТИ И ЗАЩИТИТЬ ОТ ВОЗМОЖНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ.

ПОДКЛЮЧАЙТЕ АППАРАТ ТОЛЬКО К РОЗЕТКЕ, ИМЕЮЩЕЙ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ